

## WT-4153 Doppelseitiges Klebeband

### PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Doppelseitiges Klebeband mit einem Kautschukkleber und einem Spezialpapier als Klebstoffträger. Das Band eignet sich für kurzfristiges Fixieren, Kleben, Montieren und Befestigen in Produktionsverfahren, insbesondere dort, wo eine Entfernung ohne Beschädigung der Substratoberflächen nach der Bearbeitung erforderlich ist, wie z. B. Montage von Gummi- und Fotopolymerplatten in der Druckindustrie. Aber auch für vorübergehende Befestigungen von Gegenständen wie Namensschildern, Schildern und Emblemen.

- | Einsatzmöglichkeit für Innenbereiche
- | Gutes Anpassungsvermögen an unregelmäßige Oberflächen



### TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Spezialpapier
Dicke: (ohne Liner)	0,19 mm ± 0,01 mm
Liner:	Pergaminpapier
Klebstoff:	Kautschuk
Klebkraft:	1,2 kg / 25 mm
Temperaturbereich:	-10 °C bis +60 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥ 12 °C
Verfügbare Farben:	Transparent

### WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Spannungsfrei verkleben, sorgfältig andrücken, stärkerer Andruck erhöht die Haftung. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

#### Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.