

## WT-4342 Doppelseitiges Klebeband mit Textilträger

### PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-4342 wurde entwickelt, um eine gute Haftung auf Faseroberflächen zu gewährleisten. Es besteht aus einem laminierten Gewebeträger, der beidseitig mit einem Hochleistungs-Haftkleber beschichtet und mit einem gelben Pergaminpapier als Trennfolie geschützt ist. Einsatzbereiche sind Metall- und Formenbau, Holzverarbeitung, Fräsarbeiten, Modellbau und Teppichverlegung.

- ! Einsatzmöglichkeit für Innenbereiche
- ! Leicht von Hand zerreibar



### TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Gewebe
Dicke: (ohne Liner)	0,31 mm ±0.04
Liner:	Gelbes Pergaminpapier
Klebstoff:	Naturkautschuk
Klebkraft auf Stahl:	1 kgf/ 25 mm
Reißkraft:	10 kgf/ 25 mm
Verfügbare Farben:	Weiß

### WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Spannungsfrei verkleben, sorgfältig andrücken, stärkerer Andruck erhöht die Haftung. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

#### Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.