

WT-4516 PE Schaumband

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-4516 ist ein doppelseitig klebendes, geschlossenzelliges Schaumstoffklebeband. Das Band bleibt permanent elastisch und bietet einen sehr guten Dehnungsausgleich zwischen unterschiedlichen Materialien. Das Band ist geeignet als Dichtungs- und Vibrationsschutz, zur Verklebung auf polaren, glatten Oberflächen. Weiterhin eignet es sich zur Befestigung und Montage von Zierleisten, Typenschildern, Blenden, Installations- und Dekorteilen sowie zum selbstklebenden Ausrüsten von Kunststoff- und Metallprofilen.

- I Einsatzmöglichkeit für Innen- und Außenbereiche
- I Extrem gute UV-, Alterungs- und Weichmacherbeständigkeit



TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	PE-Schaum, 65 kg / m ³	
Dicke: (ohne Liner)	1,6 mm ± 10 %	
Liner:	Roter PE Liner	
Klebstoff:	Acrylat	
Klebkraft auf Stahl:	Initial: 1000 gf/10 mm	Normal: 1300 gf/10 mm
Scherkraft:	6,4 kgf/10 cm ²	
Temperaturbereich:	Bis +100 °C	
Verfügbare Farben:	Weiß	

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Spannungsfrei verkleben, sorgfältig andrücken, stärkerer Andruck erhöht die Haftung. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.