

## WT-5164 Standard Bodenmarkierungsband Plus

### PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Zur schnellen, einfachen Verklebung und Kennzeichnung von Fahrbahnen, Arbeitsbereichen, Sicherheitsbereichen, Abstellflächen und Wänden sowie Kanten. WT-5164 mit zusätzlichem Schutzlaminat ist ideal für wechselnde Markierungen.

- ! Für glatte Böden im Innenbereich
- ! Für Fußgänger geeignet
- ! Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ PU / MMA Beschichtungen und Fliesen



### TECHNISCHE DATEN

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Material:                | PVC                    |
| Dicke: (ohne Liner)      | 0,22 mm $\pm 0,025$    |
| Oberfläche:              | Glänzend               |
| Klebstoff:               | Acrylat                |
| Klebeigenschaft:         | Ausgezeichnete Haftung |
| Temperaturbereich:       | -20 °C bis +120 °C     |
| Verarbeitungstemperatur: | $\geq 12$ °C           |
| Verfügbare Farben:       | Gelb/schwarz, rot/weiß |

### WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 20°C bis 30°C.

#### Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.