

WT-5361 Flachkreppband

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-5361 besteht aus einem einseitig imprägnierten, reißfesten, zähen Krepppapier, welches mit einem weichen hochhitzebeständigen Naturkautschukkleber beschichtet ist. Dadurch erfüllt WT-5361 auch die hohen Ansprüche, die für die Kfz-Lackierung an ein Klebeband gestellt werden. Das Band ist in Klebkraft und Haftvermögen speziell auf die Anforderungen der Kfz-Lackierer, Maler, Gipser und Stuckateure abgestimmt. Es wird im Autolackierbereich für alle Abdeckzwecke, auch bei Ofentrocknung, eingesetzt.

- | Einsatzmöglichkeit für Innenbereiche
- | Stabil gegen Feuchtigkeit und dicht gegen Lacke und Farben



TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Papier / imprägniert 60 g/m ²
Dicke: (ohne Liner)	0,135 mm
Klebstoff:	Naturkautschuk vernetzt
Klebkraft auf Stahl:	2,6 N/cm
Zugfestigkeit:	32 N/cm
Temperaturbereich:	Bis +120°C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C
Verfügbare Farben:	Gelb

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.