

WT-5412 Antirutschband extra grob

Rutschklasse R13

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-5412 ist ein grob strukturiertes Antirutschband mit einer Aluminiumoxid Körnung, welches mittels Acrylharz fest mit einem PVC Trägermaterial verbunden ist. Das Band ist selbstklebend und leicht Anzubringen. Verwendet wird es als Kennzeichnung von Gefahrenstellen und als Rutschsicherung. WT-5412 besitzt eine Rutschhemmung von R13 nach DIN 16165 und ist ideal bei hoher Begehfrequenz und hohem Verschmutzungsgrad.

- | Für glatte Untergründe im Innen- und Außenbereich
- | Hält intensiver Begehung und leichten Hubwagenverkehr stand
- | Anwendbar auf Treppen, Rampen, Maschinen, Fahrzeuge, uvm...
- | Dauerhafter Halt durch starken Kleber
- | Langlebig und reißfest
- | Wasserfest, chemikalienbeständig und mineralölresistent
- | Nach der Verlegung sofort begehbar



TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|---|
| Trägermaterial: | PVC mit in Kunstharz eingebetteter Mineralkörnung |
| Dicke: (ohne Liner) | 1,5 mm ± 0,1 mm |
| Liner: | Silikonpapier |
| Klebstoff: | Acrylat |
| Klebkraft: | 1,19 kgf/19 mm |
| Rutschhemmung: | R13 nach DIN 16165 |
| Temperaturbereich: | -15°C bis +70°C |
| Verarbeitungstemperatur: | ≥ 12°C |
| Verfügbare Farben: | Gelb, schwarz |

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Bei folgenden Oberflächen ist die Verwendung eines Haftgrundes erforderlich: Beton und Asphalt, unbehandeltes, ungestrichenes Holz, und auf allen rauen, genarbten Oberflächen. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.