

WT-5415 Antirutschband, schwarz, grob elastisch

Rutschhemmende Oberfläche

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-5415 grob elastisch ist ein für Nassbereiche geeignetes, nichtscheuerndes Antirutschband. Durch den fein strukturierten Antirutschbelag ohne Mineralkörnung, ist es daher besonders fußfreundlich. Das Band besitzt ein ausgeprägteres Oberflächenprofil als WT-5415 soft. Das Antirutschband ist besonders stabil, belastbar und kann einfach gereinigt werden. Weiterhin zeichnet es sich durch seine hohe Kratzfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.

- | Für glatte Untergründe im Innenbereich
- | Zur rutschhemmenden Ausrüstung von Sanitärbereichen, Barfußzonen, Fitnessstudios, Duschen, Schwimmbädern oder auf Booten
- | Zur Rutschsicherung in Transport und Logistik



TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	PVC
Dicke: (ohne Liner)	1,4 mm ± 0,3 mm
Liner:	Silikonpapier
Klebstoff:	Acrylat
Klebkraft:	2,3 kg/inch
Rutschhemmung:	Rutschhemmende Oberfläche
Temperaturbereich:	-30°C bis +70°C
Verarbeitungstemperatur:	≥ 12°C
Verfügbare Farben:	Schwarz

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Bei folgenden Oberflächen ist die Verwendung eines Haftgrundes erforderlich: Beton und Asphalt, unbehandeltes, ungestrichenes Holz, und auf allen rauen, genarbten Oberflächen. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.