

WT-5415 Antirutschband, soft

Rutschhemmende Oberfläche und Rutschklasse R10 nach DIN EN 16165

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-5415 ist ein für Nassbereiche geeignetes, nichtscheuerndes Antirutschband. Durch den fein strukturierten Antirutschbelag ohne Mineralkörnung, ist es daher besonders fußfreundlich und ideal für Barfußbereiche und öffentliche Einrichtungen. WT-5415 ist sehr stabil, belastbar und kann einfach gereinigt werden. Weiterhin zeichnet es sich durch seine hohe Kratzfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.

- | Für glatte Untergründe im Innenbereich
- | Zur rutschhemmenden Ausrüstung von Treppen, Leitern, Fliesen, etc..
- | Verwendbar für Sanitärbereiche und Barfußzonen

TECHNISCHE DATEN

Detail:				
Farben:	Transparent	Schwarz/weiß/grau	Weitere Farben und individuell bedruckt	
Trägermaterial:	PVC	PVC	PVC	
Dicke: (ohne Liner)	0,89 mm ± 0,5 mm	0,75 mm ± 0,5 mm	0,91 mm ± 0,5 mm	
Liner:	Silikonpapier	Silikonpapier	Silikonpapier	
Klebstoff:	Acrylat	Acrylat	Acrylat	
Klebkraft:	2,6 kg/inch	2,9 kg/inch	16 N / 24 mm	
Rutschhemmung:	R10 nach DIN EN 16165	Antirutschoberfläche	R10 nach DIN EN 16165	
Temperaturbereich:	-5°C bis +50°C	-5°C bis +50°C	-5°C bis +50°C	
Verarbeitungstemperatur:	≥ 12°C	≥ 12°C	≥ 12°C	

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Bei folgenden Oberflächen ist die Verwendung eines Haftgrundes erforderlich: Beton und Asphalt, unbehandeltes, ungestrichenes Holz, und auf allen rauen, genarbten Oberflächen. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.