

WT-5429 Bodenmarkierungsband mit Antirutschoberfläche

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Strapazierfähiges, langlebiges, selbstklebendes Bodenmarkierungsband. Ideal für trockene Bereiche, schnell aufzukleben, verschleißfest, leicht zu reinigen und sofort befahrbar. Das WT-5429 ist extra dünn und reißfest und besitzt eine Antirutschoberfläche mit Rutschhemmung R10 nach DIN EN 16165. Es eignet sich besonders für Hygiene-, Lebensmittel- und Reinraumbereiche.

- | Für glatte Böden im Innenbereich
- | Für Fußgänger und Hubwagen geeignet
- | Geeignet für Betonestrich glatt, EP-/ PU / MMA Beschichtungen und Fliesen



TECHNISCHE DATEN

Material:	Kunststofffolie
Dicke: (ohne Liner)	0,3 mm
Liner:	Silikonpapier
Oberfläche:	Glänzend
Rutschklasse:	R10 nach DIN EN 16165
Klebstoff:	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C
Verfügbare Farben:	Einfarbig, mehrfarbig, individuell bedruckt

WEITERE INFORMATIONEN

Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band mit Flurfördermitteln oder ähnlich schweren Fahrzeugen ist zu vermeiden und kann zur Zerstörung des Bandes führen.

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.