

WT-5561 Gewebeklebepunkte

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-5561 Gewebeklebepunkte bieten eine sehr gute Soforthaftung und Klebkraft, insbesondere auf rauen Untergründen. Die Markierungspunkte weisen eine sehr gute Handeinreißbarkeit auf und sind sehr anschmiegsam. Optimal sind die Punkte einsetzbar zum Kennzeichnen von Regalen, Gegenständen und Verpackungen, zum Verschließen und Abdichten von Probeentnahmelöchern oder zum Befestigen von Dokumenten und Laufzetteln an KLT-Boxen, Gitterboxen oder Waren. Durch farbige Gewebeklebepunkte oder Gewebequadrate können zusätzlich optische Marker gesetzt werden.

- | Einsatzmöglichkeit für Innen- und Außenbereiche
- | Glänzend, reißfest, abriebfest, beschriftbar



TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Zellwollgewebe, PE-beschichtet, glänzend
Dicke: (ohne Liner)	0,3 mm
Klebstoff:	Naturkautschuk
Zugfestigkeit:	16 kg/25 mm
Temperaturbereich:	Bis +40 °C
Verarbeitungstemperatur:	5°C bis 35°C
Verfügbare Farben:	Gelb, schwarz, weiß, rot, orange, hellgrün, grün, hellblau, blau, braun, silbergrau gelb/schwarz linksweisend, gelb/schwarz rechtsweisend

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Das Band sofort nach dem Abrollen auf die zu beklebende Oberfläche bringen und fest andrücken. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.