

WT-5562 Gewebeklebeband

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

WT-5562 ist ein PE-beschichtetes, dichtes, feinfädiges und wasserdichtes Kunstseidenewebe mit einem starken, schersfesten Naturkautschukkleber von sehr guter Alterungsbeständigkeit. Es ist ideal zum Verbinden, Befestigen, Bündeln, Reparieren und Abdichten. Weiterhin ist es in vielen Farben erhältlich und eignet sich perfekt zum Kennzeichnen in der Industrie und als schnelle, auffällige Markierung von Gefahrenstellen.

- ! Einsatzmöglichkeit für Innen- und Außenbereiche
- ! Matt, reißfest, abriebfest, beschriftbar
- ! Erhältlich auch in Neon-Farben



TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Gewebe, PE-beschichtet, matt
Dicke: (ohne Liner)	0,3 mm
Klebstoff:	Naturkautschuk
Zugfestigkeit:	16 kg/25 mm
Temperaturbereich:	Bis +40 °C
Verarbeitungstemperatur:	5°C bis 35°C
Verfügbare Farben:	Gelb, schwarz, weiß, rot, grün, blau, braun, grau, neon gelb, neon orange, neon grün, neon pink

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Das Band sofort nach dem Abrollen auf die zu beklebende Oberfläche bringen und fest andrücken. Die Lagerung erfolgt trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.