

Bodenschild - Folie, nachleuchtend

Ausführung: FN23

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Bodenschild aus strapazierfähiger und langlebiger Folie mit Antirutschoberfläche. Es ist extra dünn und leicht zu reinigen. Die ideale Kennzeichnung bei Dunkelheit oder starker Rauchentwicklung. Das Bodenschild besitzt eine extra hohe Leuchtdichte von 200/25 mcd/m² nach DIN 67510.

- | Fußgänger und Hubwagenverkehr geeignet
- | Schnelles Anbringen durch selbstklebende Rückseite
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich



TECHNISCHE DATEN

Material:	Kunststoffolie
Dicke: (ohne Liner)	0,65 mm ± 0,1 mm
Liner:	Silikonfolie
Oberfläche:	Glänzend
Klebstoff:	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent
Rutschhemmung:	R10 nach DIN EN 16165
Leuchtdichte:	200/25 mcd/m ² (10 min/ 60 min) nach DIN 67510
Temperaturbereich:	-20 °C bis +70 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C
Verfügbare Farben:	Mehrfarbig, individuell bedruckt

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Im Außenbereich muss der Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandelt werden, sowie Verlegeanleitung beachten. Eine zusätzliche Kantenversiegelung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Das Produkt sollte trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C gelagert werden.



Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.