Bodenschild - PVC, nachleuchtend

Ausführung: FN33

PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Bodenschild aus strapazierfähigem und langlebigem PVC mit feinstrukturierter Antirutschoberfläche. Die Antirutschoberfläche ist stabil, belastbar und kann einfach gereinigt werden. Permanenter Acrylat-Kleber sorgt für eine starke Verbindung zum Boden.

- Fußgänger und Hubwagenverkehr geeignet
- Schnelles Anbingen durch selbstklebende Rückseite
- Sehr gute Bodenhaftung
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

TECHNISCHE DATEN

Material:	PVC
Dicke: (ohne Liner)	0,91 mm ± 0,5 mm
Liner:	Silikonpapier
Oberfläche:	Geprägt, matt
Klebstoff:	Acrylat
Klebeigenschaft:	Permanent
Rutschhemmung:	R10 nach DIN EN 16165
Leuchtdichte:	200/25 mcd/m^2 (10 min/ 60 min) nach DIN 67510
Temperaturbereich:	-5 °C bis +50 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C
Verfügbare Farben:	Mehrfarbig, individuell bedruckt

WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Im Außenbereich muss der Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandelt werden, sowie Verlegeanleitung beachten. Eine zusätzliche Kantenversiegelung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Das Produkt sollte trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C gelagert werden.

Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.

1A Tapes GmbH
Mittelstraße 9
D-07554 Korbußen

Tel.: +49 36602 2891-00
Fax: +49 36602 2891-99
E-Mail: info@1atapes.de

Zertifiziert nach
DIN ISO 9001:2015
Reg.-Nr. 310651 QM15