

## Bodenschild - Antirutsch Outdoor

Ausführung: PW08

### PRODUKT- UND ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Bodenschilder aus strapazierfähigem und langlebigem PVC mit feinstrukturierter Antirutschoberfläche. Die Antirutschoberfläche ist sehr stabil, belastbar und kann einfach gereinigt werden. Permanenter Butylkleber für eine starke Verbindung zum Boden.

- | Fußgänger und Hubwagenverkehr geeignet
- | Schnelles Anbringen durch selbstklebende Rückseite
- | Sehr gute Bodenhaftung
- | Geeignet im Innen- und Außenbereich
- | Für Betonpflaster und Asphalt geeignet

### TECHNISCHE DATEN

Material:	PVC
Dicke: (ohne Liner)	1,3 mm ± 0,5 mm
Liner:	Silikonpapier
Oberfläche:	Geprägt, matt
Klebstoff:	Butylkautschuk-Dichtkleber
Klebeigenschaft:	Permanent
Rutschhemmung:	Ruschhemmende Oberfläche
Temperaturbereich:	-5 °C bis +50 °C
Verarbeitungstemperatur:	≥12 °C
Verfügbare Farben:	Mehrfarbig, individuell bedruckt

### WEITERE INFORMATIONEN

Um die optimale Klebkraft zu erzielen, muss der Untergrund frei von Trennmitteln wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein. Im Außenbereich muss der Untergrund mit Primer Nr. 5 vorbehandelt werden, sowie Verlegeanleitung beachten. Eine zusätzliche Kantenversiegelung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Das Produkt sollte trocken und UV-geschützt bei 10°C bis 25°C gelagert werden.

#### Hinweis

Die oben aufgeführten Produktinformationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt und basieren auf aktuellen Daten. Die genannten Eigenschaften sind typisch, stellen aber deshalb keine Spezifikation dar. Der Kunde wird durch die bereitgestellten Informationen nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Anwendungen und Verfahren befreit. Alle Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Farbabweichungen sind möglich.