

# Bodenmarkierungsbänder

Selbstklebende Markierungsbänder zur Kennzeichnung und Orientierung

---



# Starke Bodenmarkierungsbänder

## Überfahrbares Bodenmarkierungsband

WT-6000 // Hält was es verspricht

- | Extrem verschleißfest
- | Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Schmutzresistente Oberfläche
- | Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Stahl

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb	Breite 75 mm
Länge 1,5 m	5611.04.075
Länge 6 m	5611.04.075-6

## Widerstandsfähiges Bodenmarkierungsband

WT-500 // Das Band mit der abgeflachten Kante

- | Abgeflachte Kanten verhindern Beschädigungen
- | Hohe Beständigkeit bei dauerhafter Belastung
- | Schmutzresistente Oberfläche
- | Nur geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 1,1 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.04.050-10	6125.04.075-10
Länge 25 m	6125.04.050	6125.04.075




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.01.050-10	6125.01.075-10
Länge 25 m	6125.01.050	6125.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.02.050-10	6125.02.075-10
Länge 25 m	6125.02.050	6125.02.075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.10.050-10	6125.10.075-10
Länge 25 m	6125.10.050	6125.10.075



Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	6125.07.050-10	6125.07.075-10
Länge 25 m	6125.07.050	6125.07.075

## Sicherheitszeichen für den Boden

Sorgen Sie für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb



# Strapazierfähige Bodenmarkierungsbänder

## Strapazierfähiges Markierungsband mit Rutschhemmung

WT-5845 // Das Band für den schwierigen Boden

- Retroreflektierende Oberfläche
- Rutschhemmung R11
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue unebene Untergründe

**Material:** PU

**Materialstärke:** 1,6 mm

**Oberfläche:** reflektierend

**Rutschklasse:** R11

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innenbereich, im Außenbereich mit Primer Nr.5



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.04.050-12	5845.04.075-12



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.01.050-12	5845.01.075-12



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.02.050-12	5845.02.075-12



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5845.10.050-12	5845.10.075-12



Schwarz	Gelb-Schwarz	Weiß
5845.07	5845.17	5845.08



Primer Nr. 5	1000 ml
3 m <sup>2</sup>	3051.25.1000

## Strapazierfähiges Markierungsband

WT-5846 // Das Band für den schwierigen Boden

- Wie WT-5845, allerdings mit glatter Oberfläche
- Extrem verschleißfest und stark klebend
- Geeignet für raue und unebene Untergründe

**Material:** PU

**Materialstärke:** 1,1 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** extra permanenter Synthetikautschuk

**Einsatzbereich:** Innenbereich




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.04.050-12	5846.04.075-12




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.01.050-12	5846.01.075-12



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.02.050-12	5846.02.075-12



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.10.050-12	5846.10.075-12



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5846.08.050-12	5846.08.075-12

## Taktiler Bodenmarkierungsband mit Rutschhemmung

WT-5848 // Das Band für Menschen mit Sehbehinderung

- Optische und taktile Abhebung von herkömmlichen Bändern
- Ermöglicht sehbehinderten Menschen die Orientierung
- Griffige und rutschsichere Oberfläche, auch bei Nässe
- Im Außenbereich einsetzbar

**Material:** PU

**Materialstärke:** 2,8 mm ± 0,5 mm

**Oberfläche:** matt reflektierend


**Rutschklasse:** R11

**Kleber:** extra permanenter Synthetikgummi

**Einsatzbereich:** Innenbereich, im Außenbereich mit Primer Nr.5



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5848.04.050-12	5848.04.075-12



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5848.08.050-12	5848.08.075-12



## Anpassungsfähiges Markierungsband mit Rutschhemmung

WT-5645 // Das sich in Form bringende Band

- Passt sich dem Profil des Untergrundes an
- Rutschhemmung R12
- Speziell für unebene Untergründe z.B. Antirutschbeschichtungen, Betonpflaster und Asphaltböden

**Material:** beschichtetes Weich-Aluminium


**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend



**Rutschklasse:** R12

**Kleber:** extra permanenter Synthetikgummi

**Einsatzbereich:** Innenbereich, im Außenbereich mit Primer Nr.5




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5645.04.050-12	5645.04.075-12



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 12,5 m	5645.08.050-12	5645.08.075-12

WT-5645 ist ideal geeignet für Epoxidharzböden mit Antirutsch-Beschichtung oder Riffelbleche an Auf- und Abgängen. Verwendbar im Innenbereich und witterungsgeschützten Außenbereich.



Weitere Längen, Breiten oder ein individuelles Angebot, wir beraten Sie bei der Auswahl des richtigen Bandes.

# Bodenmarkierungsbänder

## Bodenmarkierungsband

WT-5125 // Das universelle Band

- Strapazierfähiges und langlebiges Band
- Auch erhältlich als segmentierte Markierung und Stellplatzmarkierung
- Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.04.050-10	5125.04.075-10
Länge 25 m	5125.04.050	5125.04.075



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.17.050-10	5125.17.075-10
Länge 25 m	5125.17.050	5125.17.075



Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.01.050-10	5125.01.075-10
Länge 25 m	5125.01.050	5125.01.075



Rot-Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.18.050-10	5125.18.075-10
Länge 25 m	5125.18.050	5125.18.075




Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.02.050-10	5125.02.075-10
Länge 25 m	5125.02.050	5125.02.075



Grün-Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.19.050-10	5125.19.075-10
Länge 25 m	5125.19.050	5125.19.075



Dunkelblau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.10.050-10	5125.10.075-10
Länge 25 m	5125.10.050	5125.10.075



Weiß	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.08.050-10	5125.08.075-10
Länge 25 m	5125.08.050	5125.08.075



Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.07.050-10	5125.07.075-10
Länge 25 m	5125.07.050	5125.07.075



Hellgrau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5125.06.050-10	5125.06.075-10
Länge 25 m	5125.06.050	5125.06.075

## Standard Bodenmarkierungsband

WT-5160 // Das vielseitige Band

- | Schnell aufzukleben
- | Leicht entfernbar
- | Ideal für wechselnde Markierung
- | Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** weich PVC

**Materialstärke:** 0,16 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** gut haftender Kautschuk-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich




Gelb	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.04.050	5160.04.075




Rot	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.01.050	5160.01.075



Grün	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.02.050	5160.02.075



Blau	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.10.050	5160.10.075



Gelb-Schwarz	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 33 m	5160.17.050	5160.17.075

## Segmentierte Bodenmarkierung

WT-5124 u. WT-5126 // Passend zu WT-5125

- | Schnelle und einfache Verklebung von der Rolle
- | Reduzierte Angriffsfläche durch segmentierte Markierung
- | Ideal bei hoch frequentiertem Staplerverkehr
- | Einfacher Austausch einzelner Segmente bei Beschädigung

**Material:** PVC

**Materialstärke:** 0,6 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Gelb (Streifen)	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5124.04.050-10	5124.04.075-10
Länge 25 m	5124.04.050	5124.04.075



Gelb (Punkte)	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Länge 10 m	5126.04.050-10	5126.04.075-10
Länge 25 m	5126.04.050	5126.04.075



Kontaktieren Sie uns für weitere Farben und Materialien



Auf Rolle produziert für ein einfaches und passgenaues Verlegen

# Extra dünne Bodenmarkierungsbänder

## Schmutzabweisendes Bodenmarkierungsband

WT-5229 // Das Band für hohe Ansprüche

- Für Hygiene- und Lebensmittelbereiche
- Extra dünn und reißfest
- Auch als segmentierte Markierung erhältlich
- Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Polyester

**Materialstärke:** 0,2 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber


**Einsatzbereich:** Innenbereich




Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Gelb	5229.04.050-15	5229.04.075-15
Länge 15 m		




Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Rot	5229.01.050-15	5229.01.075-15
Länge 15 m		



Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Grün	5229.02.050-15	5229.02.075-15
Länge 15 m		



Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Blau	5229.10.050-15	5229.10.075-15
Länge 15 m		



Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Gelb-Schwarz	5229.17.050-15	5229.17.075-15
Länge 15 m		

## Markierungsband mit Antirutschoberfläche Plus

WT-5420 // Das Band für hohe Ansprüche

- Leicht zu reinigende Antirutschoberfläche
- Rutschhemmung R11, Klasse C
- Für nassbelastete Barfußbereiche geeignet
- Große Farbvielfalt und individuell bedruckbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Kunststoffolie

**Materialstärke:** 0,4 mm

**Oberfläche:** glänzend

**Rutschklasse:** R11 / Klasse C

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber (ablösbar auf Anfrage)

**Einsatzbereich:** Innenbereich





Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Gelb	5420.04.050-10	5420.04.075-10
Länge 10 m		



Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Rot	5420.01.050-10	5420.01.075-10
Länge 10 m		



Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Grün	5420.02.050-10	5420.02.075-10
Länge 10 m		



Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Blau	5420.10.050-10	5420.10.075-10
Länge 10 m		



Farbe	Breite 50 mm	Breite 75 mm
Gelb-Schwarz	5420.17.050-10	5420.17.075-10
Länge 10 m		

# Hinweiszeichen für den Boden

## Bedruckte Bodenmarkierung

Die ideale Ergänzung zum WT-5125

- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Als Streifen oder Rollenware erhältlich
- Rutschhemmung (R10 je nach Variante)
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** PVC (WT-5125) | PVC Antirutsch (WT-5415)

**Materialstärke:** 0,6 mm | 1,0 mm

**Oberfläche:** matt

**Rutschklasse:** / | R10

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.99.B50-06	5125.99.B75-06	1
5 m	5125.99.B50-5	5125.99.B75-5	1
60 cm	5415.99.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.99.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	1



Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.78.B50-06	5125.78.B75-06	1
5 m	5125.78.B50-5	5125.78.B75-5	1
60 cm	5415.78.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.78.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	1



Länge	Breite 50 mm	Breite 75 mm	VE
60 cm	5125.85.B50-06	5125.85.B75-06	1
5 m	5125.85.B50-5	5125.85.B75-5	1
60 cm	5415.85.B50-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	5415.85.B75-06 <i>Antirutschoberfläche</i>	1

Die schnelle und einfache Montage macht das WT-5125 zur perfekten Bodenmarkierung in der Industrie und öffentlichen Bereichen.



## Sicherheitszeichen für Durchgänge und wichtige Bereiche

- Extrem robuste Oberfläche
- Gute Beständigkeit und extrem verschleißfest
- Vollflächig selbstklebend, schnelles Anbringen
- Auf Wunsch individualisierbar
- Geeignet für glatte Böden im Innenbereich

**Material:** Hart-PVC

**Materialstärke:** 0,9 mm

**Oberfläche:** leicht glänzend

**Rutschklasse:** /

**Kleber:** permanenter Acrylat-Kleber

**Einsatzbereich:** Innenbereich



Breite	Artikelnummer
900 mm	SH01.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SH07.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SH04.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SH12.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SD04.PX01.900



Breite	Artikelnummer
900 mm	SD07.PX01.900

## Ideal für Tür- und Durchgangsbereiche



Es gelten unsere AGB, diese finden Sie in unserem Onlineshop  
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.